

FOX II 10



| | | |
|--|--|-----------|
| Номинална моќ |  kW | 10 |
| Редуцирана моќ |  kW | 3 |
| Тежина |  Kg | 122 |
| Капацитет на резервоар |  Kg | 18 |
| Дијаметар на издувна цевка за гасови | \varnothing mm | 80 |
| Енергетска ефикасност | η % | 92 |
| Капацитет на загревање |  m ³ | 160-210 |
| Капацитет на загревање |  m ² | 60-80 |
| Максимална потрошувачка |  kg/h | 2,1 |
| Минимална потрошувачка |  kg/h | 0,7 |
| Автономија на работа при номинално загревање |  h | 8,6 |
| Автономија на работа при редуцирано загревање |  h | 25,7 |
| Температура на гасови при номинално загревање |  °C | 148 |
| Температура на гасови при редуцирано загревање |  °C | 95 |
| Инсталирана ел. моќност |  W | 320 |
| Напон и фреквенција |  V Hz | 230 50 |
| Димензии (ш×д×в): 515 × 530 × 1000 | | |



- Тиемте интелигентна електроника.
- Контрола на под-притисок во комората за согорување.
- Контрола на примарен проток на воздух.
- Контрола на температура на излезни гасови.
- Автоматско калкулирање и подесување на параметри за согорување.
- Можност за ресет на фабрички подесени параметри.
- Можност за приклучок на модем за поврзување со интернет и контрола преку мобилен, интернет пребарувачи како и 24 часа сервис преку нет.
- Можност за вградување на собен термостат
- Интегриран сигуросен систем против прегревање.